

SPEZZATRICI ESAGONALI



Costruzione
macchine per panifici



GEROSA

Gerosa Achille srl
23868 Valmadrera (Lc) Italy
Via Vassena, 29
tel ++39 0341 581611
fax ++39 0341 202196
www.gerosasrl.com
e-mail: gerosa@gerosasrl.com

Costruzione
macchine per panifici



GEROSA

HEXAGONAL DIVIDERS

SPEZZATRICI ESAGONALI




Le Spezzatrici Gerosa di minimo ingombro e robusta costruzione, offrono assoluta sicurezza di funzionamento, massima precisione e lunga durata. Tutta la gamma è dotata di coltelli e coperchio in acciaio inox e garantiscono un taglio perfetto delle singole porzioni di pasta anche laterali grazie alla rigidità del gruppo coltelli che scorre all'interno dei settori.

Come tutte le macchine Gerosa le spezzatrici sono prodotte secondo le più moderne ed esigenti norme di sicurezza ed igiene e sono quindi conformi alle Direttive Comunitarie.

Minimum overall dimensions and sturdy make, the Gerosa's dividers give absolutely operational reliability, maximum precision and a long working life.

The dividing machines all have stainless steel knives and lid guard; and Lexan pistons. They guarantee a perfect cut on every single portion of dough.

Like the rest of the Gerosa manufactured equipment they conform to EU standards of safety and hygiene.



SPEZZATRICE MANUALE

Produzione a ciclo 37 pezzi - 37 pieces per production cycle da 40 a 165g ca.
 Esagono - Hexagon 60 mm
 Corsa pistone - Stroke of piston 73 mm
 Coltelli e coperchio acciaio inox - Stainless steel knives and lid guard
 Pistoni in Lexan - Lexan pistons

SPEZZATRICE MECCANICA

Produzione a ciclo 37 pezzi - 37 pieces per production cycle da 40 a 165 g ca.
 Esagono - Hexagon 60 mm
 Corsa pistone - Stroke of piston 73 mm
 Coltelli e coperchio acciaio inox - Stainless steel knives and lid guard
 Pistoni in Lexan - Lexan pistons
 Potenza - Power 0,8 KW
 Macchina su ruote - Mounted on wheels

SPEZZATRICE IDRAULICA

Produzione a ciclo 37 pezzi - 37 pieces per production cycle da 40 a 165 g ca.
 Esagono - Hexagon 60 mm
 Corsa pistone - Stroke of piston 73 mm
 Coltelli e coperchio acciaio inox - Stainless steel knives and lid guard
 Pistoni in Lexan - Lexan pistons
 Portata pompa - Pump capacity 16 l/min
 Regolazione pressione pistone indipendente e visualizzata
 Independent oil pressure adjustment with instrument gauge
 Potenza - Power 1,2 KW
 Macchina su ruote - Mounted on wheels

SPEZZATRICE IDRAULICA SEA

Produzione a ciclo 37 pezzi - 37 pieces per production cycle da 40 a 165 g ca.
 Esagono - Hexagon 60 mm
 Corsa pistone - Stroke of piston 73 mm
 Coltelli e coperchio acciaio inox - Stainless steel knives and lid guard
 Pistoni in Lexan - Lexan pistons
 Portata pompa - Pump capacity - 15 l/min
 Regolazione pressione pistone indipendente e visualizzata
 Independent oil pressure adjustment with instrument gauge
 Chiusura automatica del coperchio - Automatic closing lid
 Potenza - Power 1,2 KW
 Macchina su ruote - Mounted on wheels

